



Productblad - Kit

Co-pro MS afdichtkit

Een professionele, elastische, overschilderbare afdichtingskit met verlijmende eigenschappen op basis van MSP.

Toepassing

Een hoogwaardig product voor het afdichten van voegen tussen vloeren, plinten en wand binnenshuis. Deze kit is beschikbaar in twee varianten

Trijs inox cover overschilderbaar

Trijs is de ideale balans tussen transparant en grijs. Dankzij de innovatieve licht weerkaatsende Inox-pigmenten biedt deze kit optimale dekking bij een minimale dikte. Het resultaat? Minder zichtbare voegen en een natuurlijke kleurovername, waardoor de kit optimaal opgaat in zijn omgeving.

Wit overschilderbaar

Met deze kit creëer je een mooie aansluiting tussen de plint en de wand. De aangebrachte kit is vervolgens goed overschilderbaar.

Beide kitten verlijmen hout, plaatmaterialen, beton, steen, kunststoffen en isolatiematerialen. Door de grote diversiteit aan materialen is een hechtingsproef aanbevolen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Productvoordelen

- Afdichtkit
- Overschilderbaar
- Koker bestaat uit 95% gerecycled materiaal
- Blijvend elastisch
- Semitransparant (*Trijs inox cover*)
- Adaptatie aan de omgevingskleur (*Trijs inox cover*)

Verwerking

Aanbrengen in strepen of dotten. Aandrukken en/of fixeren en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C.



Scan de QR-code
voor meer info.



Artikelnummer trijs
4957101011



8 717003 462712 >

Artikelnummer wit
4957102011



8 717003 462729 >

Technische informatie

Verpakking	Spuitspuit, 290 ml
Houdbaarheid	In ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden houdbaar
Basisgrondstof	MSP
Kleur	Trijs of wit
Dichtheid	Trijs: 1100 kg.m³ Wit: 1400 kg.m³
Verspuitbaarheid	Goed
Huidvorming	Trijs: na ca. 10 minuten Wit: na ca. 20 minuten
Kleefvrijtijd	Trijs: na ca. 4 uur Wit: na ca. 2 uur
Hardheid	Trijs: 40 shore A Wit: 35 shore A
Krimp	Nihil
Overschilderbaar	Na ca. 24 uur
Rek bij breuk	250%
Interne sterkte (direct)	Laag
Treksterkte	Ca. 2 N/mm²
Schimmelbestendig	Goed
Temperatuurbestendigheid	Tussen -40°C en +100°C

Verbruik

Voeg grootte	Aantal meter per koker
2 x 2 = 4mm	70
4 x 4 = 16mm	16

Productveiligheid

Bevat Trimethoxyvinylsilane, N-(3-(trimethoxysilyl) propyl)ethylenediamine, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Afvalverwerking

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Materiaalresten kunnen na droging als huisvuil worden afgevoerd.

